


U6200 Descodificador TDT en HD, PVR Doble Tuner, CI con HDD 160 GB



Trasero



U6200 Descodificador TDT en HD, PVR Doble Tuner, CI con HDD 160 GB

GENERAL	
Modelo Rango de recepción Memorias Lenguajes OSD HDD Guía electrónica de programación (EPG) Modo de grabación rápida Grabación sobre EPG Decodificador teletexto integrado Conexiones de datos Número de tuners Impedancia de entrada Common Interface	U6200 DVB-T (VHF + UHF) 4000 Inglés, Alemán, Francés, Español, Italiano, Portugués, Sueco, Finlandés, Turco, Noruego, Ruso SATA 2,5" interno 160GB Sí Sí Sí Sí RS232 2 75 Ohm 2 módulos CI
VÍDEO	
Formato Bit Rate Salida Formato de pantalla Resolución Conexiones	MPEG-MP@ML, MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Máx 15Mbps NTSC / PAL / SECAM 4:3 / 16:9 720x576, 1920x1080i HDMI, TV-Scart(CVBS), VCR-Scart(CVBS), YUV
AUDIO	
Formato Frecuencias de muestreo Conexiones	MPEG/MusiCam Layer I & II 32 / 44,1 / 48 HDMI, TV-Scart, VCR-Scart, RCA, S/PDIF coaxial, S/PDIF óptico
DEMODULACIÓN	
Demodulación Guard Input data rate	COFDM 2k, 8k 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 2-45 MS/s
ENTRADA DE SEÑAL	
Rango de frecuencias Nivel de entrada	VHF-UHF -76dBm -20dBm
VARIOS	
Entrada de corriente Consumo Tamaño Peso	100~240VAC, 50Hz~60Hz Typ. 21W, máx. 45W 360x270x65mm 2,6 Kg